



technische Änderungen vorbehalten

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>Serie:</b>              | C           |
| <b>Messbereich:</b>        | 0 - 15 mm   |
| <b>Anzeigebereich:</b>     | 0 - 15,5 mm |
| <b>Zifferschrittwert:</b>  | 0,001 mm    |
| <b>Skalenteilungswert:</b> | -           |
| <b>Messkraft:</b>          | 1,3 - 1,5 N |
| <b>Gerätgewicht:</b>       | 170 g       |

|   |                |
|---|----------------|
| <small>(Zulässige Abweichungen nach VDI/VDE/DGQ 2618 Bl. 12.1/13.1)</small> |                |
| <b>Fehlergrenze "G":</b>  | 0,01 mm        |
| <b>Wiederholgrenze "r":</b>   | 0,005 mm       |
| <b>Bezugstemperatur:</b>  | 20° C          |
| <b>Betriebstemperatur:</b>  | 10° C - 30° C  |
| <b>Lagertemperatur:</b>   | -10° C - 50° C |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Maßstab:</b>        | 1:1         |
| <b>Zeichnung-Nr.:</b>  | DAB-C015-KR |
| <b>Erstelldatum:</b>   | 18.07.2016  |
| <b>Bearbeiter:</b>     | Schirmer    |
| <b>Änderungsstand:</b> | 2227        |
| <b>Änderungsdatum:</b> | 11.11.2020  |